

Численные методы, осень 2022

Задание 1 [Векторные и матричные нормы. Ортогональные матрицы. NumPy]
Всего баллов: 60 Срок сдачи: 7 октября

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Лекции 1-3 из [1]
- Лекции 1-2 из [2]
- От Python к Numpy
- 100 упражнений на Numpy

УПРАЖНЕНИЯ

1. (5) Рассмотрим матрицу $H(v) = 1 - 2vv^*$, где v — единичный вектор-столбец. Каков ранг матрицы $H(v)$? Докажите, что она унитарна.
2. (5) Пусть x — вектор размерности m , а A — матрица $m \times n$. Докажите следующие неравенства и приведите примеры таких x и A , при которых неравенства обращаются в равенства:
 - $\|x\|_2 \leq \sqrt{m} \|x\|_\infty$
 - $\|A\|_\infty \leq \sqrt{n} \|A\|_2$
3. (5) Пусть u и v — векторы размерности m . Рассмотрим матрицу $A = 1 + uv^*$, которая отличается от единичной на возмущение ранга 1. Может ли она быть вырожденной? Предположив, что нет, вычислите обратную матрицу. Вы можете искать её в виде $A^{-1} = 1 + \alpha uv^*$, где α — число, которое нужно найти.
4. (5) Докажите, что для любой унитарной матрицы U (и для произвольной матрицы A) имеет место равенство $\|UA\|_F = \|AU\|_F = \|A\|_F$, где $\|\cdot\|_F$ — норма Фробениуса.
5. (5) Рассмотрите двумерное векторное пространство $r = (x, y)$ и постройте единичный круг $\|r\|_p \leq 1$ при $p = 1, 2, 3$ (используйте библиотеку matplotlib).
6. (15) Рассмотрим функцию, отображающую шесть тензоров на один тензор: $Z(\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}, \lambda^{(3)}, \Gamma^{(1)}, \Gamma^{(2)}, U)$:

$$Z_{ahij} = \sum_{bcdefg} \lambda^{(1)}{}_{ab} \Gamma^{(1)}{}_{cbd} \lambda^{(2)}{}_{de} \Gamma^{(2)}{}_{feg} \lambda^{(3)}{}_{gh} U_{ijcf}$$

Предположив, что все индексы пробегают значения от 1 до χ , проведите эксперимент и сравните скорость различных реализаций функции Z . Исследуйте значения χ в диапазоне 3–50.

- В файле convolution.ipynb вы можете найти реализацию глупого способа вычисления этой свертки, который требует $\chi^4 \times \chi^6 = \chi^{10}$ операций. На самом деле это можно вычислить гораздо быстрее!
- С помощью функции numpy.einsum (нужно использовать аргумент optimize), можно добиться намного большей производительности. Чтобы понять, что происходит под капотом, воспользуйтесь функцией numpy.einsum_path. Какое минимальное количество операций требуется для вычисления Z ?
- Посмотрев на вывод функции numpy.einsum_path, реализуйте алгоритм для вычисления Z , который столь же эффективен, как numpy.einsum, но использует более элементарные numpy.dot и numpy.tensor_dot.
7. (10) В этом упражнении вашей целью будет изучение и ускорение реализации алгоритма К-средних, который используется для кластеризации. В блокноте kmeans.ipynb вы можете найти наивную реализацию. Изучите код, убедитесь, что вы его поняли. Вы найдете там две функции dist_i и dist_ij, которые (намеренно) реализованы довольно неэффективно. Улучшите их, избавившись от циклов с помощью векторизации из numpy, и измерьте ускорение алгоритма в целом при $N = 10000$.

8. (10) Некоторые вещи просто не могут быть векторизованы, но все же могут быть ускорены по сравнению с наивной реализацией. Например, рассмотрим вычисление последовательности Хофштадтера-Конвея:

$$\begin{aligned}a(1) &= 1 \\a(2) &= 1 \\a(n) &= a(a(n-1)) + a(n-a(n-1)), \quad n > 2\end{aligned}$$

Напишите три функции, вычисляющие последовательность до n -го элемента разными способами:

- i) предварительно выделяя массив `numpy` и заполняя его с помощью цикла `for`
- ii) добавляя элементы по одному в `python`-список и преобразуя его в `numpy`-массив в конце
- iii) тоже, что и (i), но в скомпилированной (`jit`) версии

Выберите самую быструю реализацию и вычислите с помощью неё $a(10^8)$.

- [1] L. Trefethen and D. Bau, *Numerical Linear Algebra*, Other Titles in Applied Mathematics (SIAM, 1997).
[2] E. Tyrtyshnikov, *A Brief Introduction to Numerical Analysis* (Birkhäuser Boston, 2012).